







Система видеонаблюдения «LVS-AHD-4-FullHD»

Состав: Три внутренние и одна уличная камера, шестиканальный видеореги­стратор, блок питания, монитор, жесткий диск, расходные материалы и работы по установке.

Стоимость комплекта с установкой «под ключ» 64 900Р

Состав:

	<p>Tantos TSr-UV0415 Eco</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Мультиформатный AHD/TVI/CVI 4-х каналный H.265+/H.264+ видеореги­стратор ✓ 2 дополнительных канала IP (1080P) или 6 каналов IP с поддержкой камер до 5 МП ✓ Запись: 4 камеры 5МП Lite AHD/TVI 12к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с; 4 камеры 4МП Lite или 1080P AHD/TVI/CVI 15к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с; 4 камеры 1080N/720P AHD/TVI/CVI 25к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с; 6 IP камер 5МП 25 к/с. ✓ Поддержка облачного сервиса vms2.tantos.pro (IE, iPhone, Android) ✓ 4 канала аудио по коаксиалу (АоС) – только для TVI камер. ✓ Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. ✓ Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP. 	<p>1 шт.</p>
	<p>Tantos TSc-Ve2HDf</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Купольная универсальная видеокамера (AHD, TVI, CVI, CVBS) ✓ Разрешение 1920x1080x25к/с ✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием ✓ ИК-подсветка 30 метров ✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) ✓ Механический ИК фильтр ✓ Объектив 2,8мм ✓ Питание: DC12В (до 300мА) ✓ Металлический корпус на пластиковом основании 	<p>3 шт.</p>

	<p>Tantos TSc-Pe2HDf</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Уличная универсальная видеокамера (AHD, TVI, CVI, CVBS) ✓ Разрешение 1920x1080x25к/с ✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием ✓ ИК-подсветка 30 метров ✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) ✓ Механический ИК фильтр ✓ Объектив 2,8мм ✓ Питание: DC12В (до 300мА) ✓ Температура эксплуатации -40°С +60°С <ul style="list-style-type: none"> ✓ Металлический корпус 	<p>1 шт.</p>
	<p>ББП-30 V.4 TS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Источник вторичного электропитания, резервированный с фильтрацией от взаимного влияния потребителей по каждому каналу для обеспечения бесперебойного электропитания ✓ Входное напряжение: 150 - 242В ✓ Выходное напряжение: 13,6 – 14,1В ✓ Номинальный выходной ток на канал: 0,75А ✓ Количество выходных каналов: 4 	<p>1 шт</p>
	<p>Монитор DELL SE2416H 23.8</p>	<p>1 шт.</p>
	<p>Western Digital WD10PURX</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Жесткий диск для систем видеонаблюдения ✓ Емкость: 1Тб. 	<p>1 шт.</p>
	<p>Кабель КВК-В-2 2x0,5 <i>Витая пара, 4 пары</i></p>	<p>66 м.</p>
	<p>Труба гофрированная ПВХ d20 мм</p>	<p>60 м.</p>

	Pilot S, Сетевой фильтр	1 шт.
	BNC RG-59F, Разъем обжимной	4 шт.
	Кабель-канал 40x60	4 м.