

Система видеонаблюдения «LVS-IP-16-FullHD»









Состав: одиннадцать внутренних и пять уличных камеры, 16-ти канальный IP-видеорегистратор, коммутатор, монитор, жесткий диск, расходные материалы и работы по установке.

Стоимость комплекта с установкой «под ключ»

239 900Р

Состав:

| | | |
|---|---|---------------|
|  | <p>Tantos TSr-NV16254</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 16-ти канальный H.265+/H.264+ IP-видеорегистратор ✓ Запись: До 16 камер 8-мегапиксельных ✓ Поддержка облачного сервиса vms2.tantos.pro (IE, iPhone, Android) ✓ Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP. ✓ Видеоаналитика | <p>1 шт.</p> |
|  | <p>Tantos TSi-Beco25FP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Купольная IP-видеокамера ✓ Разрешение Full HD 1920x1080x30к/с ✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием ✓ ИК-подсветка 30 метров ✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) ✓ Механический ИК фильтр ✓ Объектив 2,8мм ✓ Питание: PoE и +12В ✓ Антивандальная ✓ Встроенная видеоаналитика | <p>11 шт.</p> |
|  | <p>Tantos TSi-Peco25FP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Уличная IP-видеокамера ✓ Разрешение 1920x1080x30к/с ✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием ✓ ИК-подсветка 30 метров ✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс ✓ Механический ИК фильтр ✓ Объектив 2,8мм ✓ Питание: PoE ✓ Температура эксплуатации -40°C +60°C | <p>5 шт.</p> |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | <p>Tantos TSn-16P18E</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 18 портовый Ethernet коммутатор. ✓ 16 POE Ethernet 10/100Мб портов 802.3af/at ✓ 2 порта 100/1000Мб UPLINK ✓ 2 оптических порта ✓ режим CCTV (дальность до 250м) | <p>1 шт</p> |
|  | <p>Монитор DELL SE2416H 23.8</p> | <p>1 шт.</p> |
|  | <p>Western Digital WD20PURX</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Жесткий диск для систем видеонаблюдения ✓ Емкость: 2Тб. | <p>1 шт.</p> |
|  | <p>Кабель UTP5E</p> | <p>440 м.</p> |
|  | <p>Труба гофрированная ПВХ d20 мм</p> | <p>400 м.</p> |
|  | <p>Pilot S, Сетевой фильтр</p> | <p>1 шт.</p> |
|  | <p>RJ-45 Разъем обжимной</p> | <p>32 шт.</p> |
|  | <p>Кабель-канал 40x60</p> | <p>4 м.</p> |