

Комплект системы контроля доступа «ЛВС-БИО-УРВ»



Узнайте реальный график работы своих сотрудников!

Состав: два биометрических считывателя, электромагнитный замок, кнопка разблокировки, дверной доводчик, блок питания, программное обеспечение с фотоидентификацией и УРВ, работы по установке

Стоимость комплекта с установкой «под ключ»

53 900Р

Состав:

	<p>Smartec ST-FR031EM</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Контроллер с поддержкой всех функций контроля доступа ✓ Биометрический считыватель отпечатков: сенсор со стеклянной призмой ✓ Считыватель RFID-карт стандарта EM ✓ Типы идентификации: биометрический доступ по отпечатку пальца; по карте; по отпечатку + карта ✓ Виганд вход/выход ✓ Поддержка расписания работы считывателя или разблокировки двери ✓ Релейный выход для управления замком ✓ Общий тревожный выход ✓ Вход для подключения кнопки выхода ✓ Вход для подключения датчика положения двери ✓ Датчик вскрытия ✓ Класс защиты IP65 ✓ Память на 3000 отпечатков и 10 000 карт 	<p>2 шт.</p>
	<p>Tantos TS-1,5A-Slim</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Источник вторичного электропитания 12В ✓ Максимальный ток 1,5А ✓ Подходит для скрытой установки в короба, распределительные коробки. 	<p>1 шт.</p>


	<p>Smartec Timex Base</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Учет рабочего времени сотрудников ✓ Модуль контроля доступа. ✓ Поддержка биометрических терминалов и контроллеров СКУД Smartec. 	<p>1 шт</p>
	<p>Tantos TS-DC045</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Доводчик для дверей весом до 50 кг ✓ Белый цвет 	<p>1 шт.</p>
	<p>Tantos TS-ML300</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Замок электромагнитный ✓ сила удержания 300кг ✓ Питание 12В 	<p>1 шт.</p>
	<p>Tantos TS-ERButton</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой ✓ Соответствует требованиям ФЗ-123 	<p>1 шт.</p>
	<p>Кабель UTP 5e</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Витая пара, 4 пары 	<p>10 м.</p>
	<p>Кабель-канал пластиковый 20x10</p>	<p>5 м.</p>
	<p>Карта доступа EM-Marine TS</p>	<p>3 шт.</p>
	<p>Кабель-канал 25x16</p>	<p>10 м.</p>
	<p>Кабель силовой ВВГнг 2x1,5</p>	<p>10 м.</p>

Схема расстановки оборудования

Вид снаружи

Вид изнутри

